



SPYRIDES GROUP

**ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΤΥΠΟΥ CONTAINER**

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ CONTAINER

Ο όμιλος εταιριών Σπυρίδη, ως η πιο καταξιωμένη και πλήρως καθετοποιημένη εταιρία στον χώρο των πρατηρίων μελέτησε και κατασκεύασε Εργοταξιακό πρατήριο υγρών καυσίμων τύπου Container που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 37776/2645/2017ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017.



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Εργοτάξια

Μεταλλεία

Ορυχεία

Λατομεία

Εγκαταστάσεις προσωρινής λειτουργίας



ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Container 20" ή 40" High Cube ή σε Skid
- Δεξαμενές καυσίμου μονού ή διπλού τοιχώματος χωρητικότητας 7m³, 10m³, 15m³, 20m³, 30m³, 40m³ βάσει του προτύπου BS EN 12285-2:2005
- Ογκομέτρηση δεξαμενής με πιστοποιημένη μέθοδο κατά ISO 17025
- Δυνατότητα τοποθέτησης δύο δεξαμενών στην περίπτωση ανάγκης διαφορετικού είδους καυσίμου (βενζίνη-πετρέλαιο)
- Καπάκι βαρέως τύπου για πρόσβαση στην ανθρωποθυρίδα της δεξαμενής με αμορτισέρ
- Δύο αλφάδια επι της δεξαμενής για την ευθυγράμμιση της
- Σκάλα πρόσβασης στην οροφή του Container
- Πλήρες υδραυλικό δίκτυο για την πλήρωση της δεξαμενής, την αναρρόφηση της αντλίας, της εξαέρωσης και εξυδάτωση της δεξαμενής

- Απομακρυσμένη πλήρωση με όλες τις διατάξεις ασφαλούς και εργονομικής λειτουργίας για την πλήρωση της δεξαμενής από βυτίο (σύστημα αποφυγής υπερπλήρωσης δεξαμενής, αντεπίστροφη βαλβίδα, ταχυσύνδεσμος Camlock 4")
- Γρίλιες εξαερισμού περιμετρικά του Container σύμφωνα με την μελέτη ζωνών αντιαεκρηκτικότητας ATEX και της αξιολόγησης κινδύνου του προϊόντος (Risk Assessment)
- Ηλεκτρολογικές υποδομές κατά ΕΛΟΤ HD 384 βάσει μελέτη ζωνών αντιαεκρηκτικότητας ATEX από αντιαεκρηκτικό εξοπλισμό ανάλογα με την μελέτη ζωνών ATEX
- Δυνατότητα τοποθέτησης δύο δεξαμενών στην περίπτωση ανάγκης διαφορετικού είδους καυσίμου (βενζίνη-πετρέλαιο)
- Εξωτερική πενταπολική εργοταξιακή πρίζα για άμεση διασύνδεση με παροχή ρεύματος ή Η/Ζ
- Αντικεραυνική προστασία του φορέα
- Εσωτερική διάταξη γείωσης για αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα και στατικού ηλεκτρισμού
- Επενδυμένο δάπεδο με αντιολισθητική λαμαρίνα για την ασφάλεια των εργαζομένων
- Φρεάτιο ανάσχεσης διαρροών για τα υδραυλικά μέρη της αντλίας
- Στεγανή λεκάνη για την συλλογή τυχόν διαρροών καυσίμου κατά την συντήρηση των αντλιών και της χρήσης του πιστολιού με μεταλλική σχάρα (γραδελάδα)
- Στεγανή λεκάνη ίσου όγκου με την δεξαμενή καυσίμου (σε περίπτωση επιλογής δεξαμενής μονού τοιχώματος)
- Συστήματα πυρόσβεσης με πυροσβεστήρα οροφής 9kg και 6kg στην πόρτα
- Υποδομές συστήματος Εισροών Εκροών για τον πλήρη έλεγχο των διακινήσεων καυσίμου
- Πιστοποιημένη ορειχάλκινη βέργα βαθμονομημένη ανά χιλιοστό σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας για τον έλεγχο των αποθεμάτων και των παραλαβών καυσίμου
- Παραδοτέο με πλήρη φάκελο κατασκευαστή για την διαδικασία αδειοδότησης



Ανθωποθυρίδα δεξαμενής με καπάκι βαρέως τύπου



Απομακρυσμένη πλήρωση



Αντιαεκρηκτικά ηλεκτρολογικά δίκτυα



Εξωτερική πενταπολική πρίζα ηλεκτρικής παροχής



Αντιολισθητικό δάπεδο, μεταλλική σχάρα, φρεάτιο ανάσχεσης διαρροών αντλίας

ΑΝΤΛΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

στιβαρή κατασκευή με πιστοποίηση ATEX και MID κατασκευής της εταιρίας μας

Τύποι αντλιών M5300 ή M5200, με ένα ή δύο ακροσωλήνια και δυνατότητα παροχής 40-80-120lpm.



M5300



M5200



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ

Δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης στόλου για τον έλεγχο των καταναλώσεων. Πετρελαιοδότηση μόνο των εξουσιοδοτημένων οχημάτων ή μηχανημάτων έργου μέσω της χρήσης καρτών RFID ή δακτυλίων ασφαλείας στα ρεζερβουάρ. Πληθώρα λήψης αναφορών για όλες τις κινήσεις του πρατηρίου με στοιχεία οχήματος, οδηγού, χιλιομέτρων ή/και ωρών λειτουργίας, καταναλώσεων, κέντρα κόστους, ομάδες οχημάτων βάσει των απαιτήσεων του διαχειριστή καύσιμου.



ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΕ

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ. 10441 | Τηλ. 210 5228603, Fax 210 5248347 | www.spyrides.gr

PETROTEK Αθήνας
Τηλ.: 210 5228659

PETROTEK Μακεδονίας
Τηλ.: 2310 705005

PETROTEK Κρήτης
Τηλ.: 2810 213662

PETROTEK Λάρισας
Τηλ.: 2410 671871

PETROTEK Πάτρας
Τηλ.: 2610 527057